





2口IH+ラジエント
鉄・ステンレス対応

シリーズ		F32シリーズ		
タイプ		Aタイプ		
<p>●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。</p> <p>●キッチンキャビネットは商品には含まれません。</p> <p>※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。</p>				
機種		KZ-F32AST	KZ-F32AS	KZ-F32AK
本体希望小売価格 (工事費別)	幅60cm	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※
トッププレート色/本体正面色		シルバー/グレイッシュシルバー	ブラック/グレイッシュシルバー	ブラック/ブラック
ヒーター	ヒーター種類・最大火力			
	<p>●鉄・ステンレス対応 IHヒーター</p> <p>●ラジエントヒーター</p>			
	グリル		1.55kW	
	定格電圧・消費電力		単相200V (50/60Hz) 5.8kW (4.8kW切り換え可能)※2	
火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)		<p>■左右IH: 10段階</p> <p>235W 500W 1kW 2kW 3kW 100W 370W 700W 1.45kW 2.5kW</p> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>弱 中 強</p>		
使いやすさ	トッププレート	天面操作 光るリング 3色LED火力表示	●タッチキー(左右IH・ラジエント・グリル)※3	
	デジタルタイマー		●	
	運転音(約)dB※4鉄・ステンレス※5		独立式・選択表示(左右IH: 1分~9時間 ラジエント・グリル: 1分~30分)※3	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		4段階<25/35/40/44> ●(5・10・15・30分)	
おいしさ	IH	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※6から対応)※7	
		安定した高火力 こげつきお知らせ	●(左右IH) ●(左右IH)	
	グリル	両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用ください	
		自動調理	●焼き魚: 3メニュー	
ラジエント	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階: 弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)※3		
	火力調節/消費電力(約)	3段階: 弱(340W) 中(490W) 強(1250W)※3		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●	
	グリル	庫内表面加工/焼き網表面処理	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ	
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※8 ×高さ(ワークトップの上高さ)	17.5kg 600×558×232mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法※9 焼き網 幅×奥行	250×348×60mm 236×325mm	
電源	コード・長さ		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 1m	
	電源プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	
	待機電力※10		ゼロ	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶ を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。

※3 グリルとラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※5 当社標準ホーロー鍋を使用。

※6 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※7 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※9 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)

※10 電源スイッチ切の状態での消費電力。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。