

フルオート ダブル追いだきタイプ

2つの追いだき機能もうれしい、一番人気のフルオート。



| お湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

リモコンワンタッチでお湯はり完了、そのままお好みの湯温と湯量を自動キープします。

設定時間後にお湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！毎日いたれりつくせりの便利さです。

追いだき

三菱なら、2つの追いだきモードを搭載。
シーンに合わせて選べます。

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

一定の温度を保つため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

自動保温

ぬるくなったらタンク内の
お湯の熱を利用して自動であたため。

自動
たし湯

お湯が少なくなったら自動でたし湯。
いつでもちょうどいい湯量をキープします。

すばやくあたため直したいときに便利。

2 急速追いだき

約9分

最大能力でいっきに設定
湯温まであたためます。
時間がなくてすぐ入浴し
たいときに大助かり！

急速追いだき

30°C

40°C


前日の残り湯や水からのわかれ直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

〈測定条件〉 浴槽湯量:180L ふろ配管長:5m タンク湯温:85°C タンク残湯量:370L

ツイン温
コントロール

湯はりとシャワー・蛇口で別々に。

たとえば42°Cで湯はり中、シ
ャワー・蛇口では50°C設定
で給湯OK。最高60°Cの給湯
が可能です。



「蛇口給湯用混合弁」と「浴槽アダプターへの給湯用混合弁」が
それぞれ独立して働くので、蛇口と浴槽とで、違う温度のお湯を同
時に使えます。

3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき。

①タンクの外で熱交換をする(外熱交換方式)を採用。

- 1.マイルドと急速のダブル追いだきを実現。
- 2.追いだき時もタンク上部のお湯が冷めにくい。

<追いだきイメージ>

タンクのお湯で
追いだきと保温をします。

これが「ダブル追いだき」のヒミツ
追いだき用熱交換器のタ
ンク外への設置により、ダ
ブル追いだきを実現。清
潔感と安心感もアップ!



②独自の「ダブルプレート熱交換器」を開発。

三菱独自の高効率追いだき「ダブルプレート熱交換器」を開発！異なる2つ(ダブル)の循環経路(プレート)で効率よく熱交換。従来品の追いだき能力を確保しつつ、コンパクト、軽量化を実現。もちろん、好評の「ダブル追いだき」もそのまま。

③熱交換器のゴミ詰まり耐力も配慮。

三菱は高効率だけではありません。プレート方式の高効率を生かしながら、ふろ側回路を広く取ることにより、ゴミ詰まりに対する耐力にも配慮。